

Furniture Oil

Karta techniczna
Styczeń 2016
Strona 1/2



- » *naturalna powłoka do mocno użytkowanych powierzchni drewnianych*
- » *butelka 0,3 litra – praktyczna i poręczna w użytkowaniu*
- » *na bazie olejów naturalnych – przyjazna dla zdrowia i łatwa w pielęgnacji*
- » *bardzo wytrzymała – hydrofobowa*
- » *schnięcie oksydacyjne*

Właściwości:

SAICOS Furniture Oil został stworzony specjalnie jako powłoka do powierzchni meblowych, stołów i blatów kuchennych, drzwi i innych przedmiotów drewnianych (np. zabawki) użytkowanych we wnętrzach. Łatwo się nakłada, jest bardzo wytrzymały, odporny na wodę, odporny na brud. SAICOS Furniture Oil pod względem zdrowotnym nadaje się do mieszkań, jest łatwy w pielęgnacji – stworzony na bazie surowców naturalnych (oleje i woski).

SAICOS Furniture Oil chroni drewno w naturalny sposób:

Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno, chronią je od wewnątrz i utrzymują je elastycznym. Powierzchnie drewniane pokryte SAICOS Furniture Oil stają się odporne na bród i wodę oraz nad wyraz wytrzymałe. Kawa, wino, agresywne soki owocowe lub domowe środki chemiczne nie wnikają w drewno i dają się łatwo usunąć. SAICOS Furniture Oil łączy się trwale z drewnem – przez to, przy renowacji, nie ma potrzeby zeszlifowywania. Zachowuje naturalne piękno, także po latach użytkowania.

Odcień koloru:

3311 Ultra mat bezbarwny

Wskazówka:

Efekt kolorystyczny uzależniony jest od kilku czynników: oprócz rodzaju drewna i jego właściwości również sposób wygładzenia (szlif) drewna ma znaczenie. W takiej sytuacji zalecamy położenie warstwy próbnej na oryginalnym drewnie, co pozwoli nam na ewentualne przewidzenie otrzymanego później koloru.

Zakres zastosowania:

Blaty kuchenne, stołowe, meble i inne przedmioty z drewna. Dobrze nadaje się do użytku w łazience i kuchni. Mała butelka 0,3L jest bardzo poręczna – została stworzona specjalnie do użytku domowego.

Przygotowanie:

Powierzchnia do obróbki musi być sucha i czysta (maksymalna wilgotność 12%). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyścić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150). Dokładnie zebrać pył po szlifowaniu. Powierzchnie powlekane preparatami olejowymi lub woskowymi nie wymagają szlifowania – chyba, że drewno mocno zszarzało. Do czyszczenia zalecamy Ecoline Magic Cleanser. Do mebli łazienkowych zalecamy jedną

warstwę SAICOS Ground Oil Extra Thin i jako wykończenie, dwie warstwy SAICOS Furniture Oil .

Pierwsza warstwa:

Butelkę z SAICOS Furniture Oil dobrze wymieszać. Warstwę nanosimy przy użyciu ścierki lub SAICOS Flat Brush, równomiernie i cienko, zgodnie z mazerunkiem drewna. Nadmiar materiału zetrzeć ścierką.

Czas schnięcia: ok. 4-6 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, suche powierzchniowo po ok 4 godzinach). Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac i po ich zakończeniu okna pozostały otwarte, celem zapewnienia możliwie dobrej cyrkulacji powietrza.

Druga warstwa:

Tak jak pierwsza.

Czas schnięcia: ok. 4-6 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, suche powierzchniowo po ok 4 godzinach). Całkowite utwardzenie powierzchni po ok. 4 – 5 dniach. Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac i po ich zakończeniu okna pozostały otwarte, celem zapewnienia możliwie dobrej cyrkulacji powietrza.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

Między 8 °C a 35 °C.

Wydajność:

0,3 litra wystarcza na ok. 4m², przy 2 warstwach. Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Liczba warstw:

Pierwsze powlekanie: 2 warstwy (nie wymagane gruntowanie). Renowacja: 1 warstwa jest z reguły wystarczająca.

Łatwe utrzymanie:

Normalne czyszczenie: Ścierką do kurzu lub zwykłą. Można ścierać na sucho lub lekko wilgotną ścierką (Ecoline Wash Care). Pielęgnacja odświeżająca i czyszczenie przy użyciu Ecoline Wax Care. Wylać nie wielką ilość na ścierkę lub bezpośrednio na powierzchnię i rozcierać.

Renowacja: Czyszczenie przy użyciu Ecoline Magic Cleanser, szlifowanie nie jest wymagane – zalecamy lekkie przetarcie powierzchni (papier ścierny 150) – a następnie położenie nowej warstwy SAICOS Furniture Oil na wyczyszczonej powierzchni.

Furniture Oil

Karta techniczna
Styczeń 2016
Strona 2/2



Czyszczenie narzędzi:

Z zastosowaniem *SAICOS Brush Cleaner* lub rozpuszczalnika.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku co najmniej 5 lat. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarzeniem – celem przywrócenia należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie preparatu.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.84 - 0.92 g/cm³

Czas wypływu: 55 - 95 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: > 61 °C zgodnie z normą DIN 53213

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Ścierki nasiąknięte tym środkiem natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (zagrożenie zapłonem). Po wyschnięciu stopień łatwopalności farby jest normalny, odpowiada normie EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Zawiera:

Oksym 2-butanonu.

Może wywołać reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki wydawana na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych jednokomponentowych (Kat. A/i): 500 g/l (2010).

SAICOS Furniture Oil zawiera max. 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60.

GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 1 według niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de